



# K01 APMA

## EQUIPO ALTA PRESION CON MOTOR AUXILIAR



### **DFSK ALTA PRESIÓN CON MOTOR AUXILIAR**

Carrozado con bastidor departamentado para trabajos urbanos a Alta Presión.

4 compuertas abatibles con apertura mediante amortiguadores de gas.

Departamento en la parte delantera para recogida residuos urbanos, bolseo o armario.

Equipo de alta presión en la parte trasera compuesto por Depósito transversal 600lt, Bomba Comet 250Bar, 16lt/min

Motor Kholer 14cv, arranque eléctrico y reductor.  
Enrollador 15mt (Opcional mayor longitud)



## Parámetros Técnicos

Nº Plazas 2

### Dimensiones / Capacidades

Largo/Ancho/Alto (mm)	3950x1560x1825
Distancia entre ejes (mm)	2515
Capacidad Depósito Combustible (lt)	40
Capacidad de Carga (kg)	950
Peso Bruto Total (kg)	1950
Capacidad Depósito de Agua (lt)	600 (opcional 800)

### Seguridad

Cinturones de Seguridad 3 Puntos Sistema de Deformación Programada Apoyacabezas  
 Barra de Acero Laterales  
 Antinieblas Del/Tras, Luces de día, Paragolpes Trasero

### Dirección

Dirección Asistida Eléctrica  
 Radio de Giro 4,9mt

### Suspensión

Delantera Mc Pherson  
 Trasera Ballestas reforzadas Dong-Feng

### Transmisión

Manual de 5 Velocidades Tracción Trasera

### Frenos

Delanteros de Disco  
 Traseros de Tambor

### Neumáticos

Radiales 165/70 R13

### Rendimiento

Velocidad 120 Km/h

Consumo estimado ~7lt/100

### Motor

Marca y Modelo	DongFeng BG-13 1300 c.c.
Cilindrada Potencia	60,5 Kw / 82 CV (6000 rpm)
Par Máximo n.m	102/3000~ 3500 rpm
Combustible	Gasolina /Opcional Bi-fuel Autogas GLP
Nº Cilindros	4, en línea
Diámetro/Carrera	75,5*74 mm
Relación Compresión	9.5:1
Correa de Distribución	16 Válvulas, Inyección Multipunto,
Encendido Electrónico, Convertidor Electrónico de 3 Vías,	
Centralita Electrónica BOSH	



Alojamiento delantero para útiles y/o recogida de R.S.U.



Depósito de Agua 600lt, totalmente Transversal, realizado a medida para DFSK que garantiza un correcto reparto de cargas. Opcional: Depósito 800lt.



Espacio sobre depósito de agua para lanza de lavado y mangueras



Alojamiento cerrado bajo enrollador para herramientas y/o documentos.

**\*opcional: Caldera para trabajos con agua caliente**



la solución+rentable

**DFSK**

**EQUIPO ALTA PRESION  
CON MOTOR AUXILIAR**

## Características Equipo Hidrolimpiador:

Equipo Autónomo Profesional 600Lt.

Depósito 600lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de neumáticos y chasis, con sistema "anti-oleaje" del depósito de agua para una mejor conducción.

- Motor Kohler CH440, 14CV con arranque eléctrico y manual.

Depósito gasolina 7,1lt. Palanca starter/acelerador sobre motor

Filtro de aire seco sistema quad-clean con entrada de aire regulable y ciclónico

Doble tapón de llenado/vaciado aceite

Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector.

Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina

Kit Acelerador Automático.

- Paro automático del motor en caso de quedarse el sistema sin agua.

-Bomba Profesional COMET Caudal: 16lt/min Presión: 250Bar.

-Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos.

- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90

- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona

- Enrollador Alta presión con Freno

-Manguera 15mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retráctil con freno.

- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico.

-Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga.

-Filtro entrada de agua

