



K01 HARD TOP CARROZADO TALLER



DFSK K01 CON CARROZADO CERRADO DE ACERO PARA TALLER O MANTENIMIENTO PUBLICO

Conjunto anclado al chasis, muy compacto y sólido.

2 Accesos, lateral y trasero, con apertura mediante amortiguadores de gas.

Portones inferiores y trasero abatibles.



DFSK
I b é r i c a

Tel +34 968 47 60 10

Fax +34 968 47 00 86

info@dfsk.es

Parámetros Técnicos

Nº Plazas 2

Dimensiones / Capacidades

Largo/Ancho/Alto (mm)	3950x1560x1825
Distancia entre ejes (mm)	2515
Capacidad Depósito Combustible (lt)	40
Capacidad de Carga (kg)	800
Peso Bruto Total (kg)	1950
TARA del conjunto (kg)	1150

Seguridad

Cinturones de Seguridad 3 Puntos Sistema de Deformación Programada Apoyacabezas
 Barra de Acero Laterales
 Antinieblas Del/Tras, Luces de día, Paragolpes Trasero

Dirección

Dirección Asistida Eléctrica
 Radio de Giro 4,9mt

Suspensión

Delantera Mc Pherson
 Trasera Ballestas reforzadas Dong-Feng

Transmisión

Manual de 5 Velocidades Tracción Trasera

Frenos

Delanteros de Disco
 Traseros de Tambor

Neumáticos

Radiales 165/70 R13

Rendimiento

Velocidad 120 Km/h

Consumo estimado ~7lt/100

Motor

Marca y Modelo DongFeng BG-13 1300 c.c.
 Cilindrada Potencia 60,5 Kw / 82 CV (6000 rpm)
 Par Máximo n.m 102/3000~ 3500 rpm
 Combustible Gasolina /Opcional Bi-fuel Autogas GLP
 Nº Cilindros 4, en línea
 Diámetro/Carrera 75,5*74 mm
 Relación Compresión 9.5:1
 Correa de Distribución 16 Válvulas, Inyección Multipunto,
 Encendido Electrónico, Convertidor Electrónico de 3 Vías,
 Centralita Electrónica BOSH

